

2.8 Zubehör mit Rettbox-air-Steckverbindung

Die innovative Strom- und Druckluftversorgung für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge mit automatischer Trennfunktion.

- Beim Startvorgang wird die Zuleitung automatisch und sekundenschnell vom Fahrzeug getrennt. Dies erfolgt über einen Hubmagneten. Sobald der Fahrer die Zündung des Fahrzeugs betätigt, überträgt der Magnet einen Impuls auf den Auslösehaken der Steckvorrichtung.
- Durch Druckfedern wird die Kupplungsdose ausgeworfen; gleichzeitig schließt sich der Schiebedeckel.
- Bei der Rettbox-air ist die Druckluftzufuhr in die Steckvorrichtung integriert und wird damit gleichzeitig getrennt.
- Das Fahrzeug kann sicher losfahren.

| Produkt | Typ | Bezeichnung | Preis |
|---|-----------|---|-------------|
|  | L 1171.01 | Rettbox-air-Kupplungsdose 12 V aus glasfaserverstärktem Polyester mit selbstschließendem Klappdeckel | |
| | L 1171.02 | Ausführung 24 V | |
| | L 1171.03 | Ausführung 230 V | |
|  | L 1171.61 | Automatik-Kombiaufroller, robuste Ausführung mit 6 m Anschlussleitung 2 x 2,5 mm ² , Druckluftschlauch 6/4 mm, Anschlussleitung und Rettbox-air-Kupplungsdose 12 V | |
| | L 1171.62 | wie vor, jedoch mit Rettbox-air-Kupplungsdose 24 V | |
| | L 1171.63 | wie vor, jedoch mit 6 m Anschlussleitung 3 x 1,5 mm ² und Rettbox-air-Kupplungsdose 230 V | |
|  | L 1172.41 | Kombi-Anschlussleitung 4 m, 2 x 1,5 mm ² , 4 x 2,5 mm ² und PA-Schlauch 6/4 mm mit Rettbox-air-Kupplungsdose 12 V | |
| | L 1172.42 | Ausführung 24 V | |
| | L 1172.43 | Ausführung 230 V | |
| | | Andere Anschlusslängen lieferbar | (je lfd. m) |

| Produkt | Typ | Bezeichnung | Preis |
|---|-----------|--|-------------|
|  | L 1173.01 | Rettbox-air-Ladebox 12 V Einspeisung solides Gehäuse aus Edelstahl mit selbstschließendem Schiebedeckel in IP44, Hubmagnet 12 V für automatische Trennung beim Startvorgang, vorkonfektioniert mit 1 m Stromkabel und Druckluftleitung | |
| | L 1173.02 | Rettbox-air-Ladebox 24 V Einspeisung wie vor, jedoch Hubmagnet 24 V | |
| | L 1173.03 | Rettbox-air-Ladebox 230 V Einspeisung wie vor, jedoch Hubmagnet 12 V | |
| | L 1173.04 | Rettbox-air-Ladebox 230 V Einspeisung wie vor, jedoch Hubmagnet 24 V | |
| | | Andere Anschlusslängen lieferbar | (je lfd. m) |
|  | L 1173.51 | Anschlussdose für Wandmontage mit Luftanschluss zum Anschließen der Kombi-Anschlussleitung | |
|  | L 1173.52 | Aufhängevorrichtung aus Edelstahl für Deckenmontage mit Kabelverschraubung | |

| Produkt | Typ | Bezeichnung | Preis |
|---|-----------|---|-------------|
|  | L 1174.11 | Adapterkabel - Fahrzeuganschluss 230 V 0,5 m oranges Semoflexkabel 3 x 1,5 mm ² , Gummi-Schukostecker und Rettbox-air-Kupplungsdose 230 V mit Reißleine zur Handauslösung | |
|  | L 1174.12 | Adapterkabel - Fahrzeuganschluss 230 V 0,5 m oranges Semoflexkabel 3 x 1,5 mm ² , CEE-Stecker 3pol. 16 A und Rettbox-air-Kupplungsdose 230 V mit Reißleine zur Handauslösung | |
|  | L 1174.41 | Adapterkabel - Fahrzeuganschluss 230 V 4 m oranges Semoflexkabel 3 x 1,5 mm ² , Gummi-Schukostecker und Rettbox-air-Kupplungsdose 230 V mit Reißleine zur Handauslösung | |
|  | L 1174.42 | Adapterkabel - Fahrzeuganschluss 230 V 4 m oranges Semoflexkabel 3 x 1,5 mm ² , CEE-Stecker 3pol. 16 A und Rettbox-air-Kupplungsdose 230 V mit Reißleine zur Handauslösung Andere Kabellängen lieferbar | (je lfd. m) |